

# Fresh

## Baderomsvifte Fresh 100 T

Art. Nr 197108  
[ProductEINr] 4910587  
NRF-nummer 6551658

- Sideinngang for enkel installasjon på ekstern kabel
- Kaldrasspjeld
- For montasje i vegg og tak
- Godkjent for installasjon i sone 1 og 2
- Timer funksjon



**Baderomsvifte beregnet for vegg- eller takmontering i rom som trenger fra-luft. Installerer sammen med Ø100 mm kanal**

### Funksjoner

Ettergangstimer, Timer, [Throttle]

### Tekniske data

Plassering	Horisontal, Vertikal
Makstrykk (Pa)	25
[ProductFreeToAirM3H]	88
Lydtrykksnivå 3 m - dB (A)	32,8
Effektforbruk (W)	7,5
Spenning (V)	230V AC
El-forsyningsfase	[1Phase]
Isolasjonsklasse	II
Type motor	AC
Kapslingsklasse	IP X5
[ProductDuct]	100
[ProductUnpackageWidth]	160
[ProductUnpackageHeight]	160
[ProductUnpackageDepth]	117
[ProductMaterial]	Plast
[ProductPlasticMaterialDetail]	ABS
[ProductEtimCode]	EC001141

---

## Beskrivelse

Viften kan monteres både horisontalt / vertikalt, på veggen eller i taket der det er behov for fra-luft. Viften har en enkel sidegjennomføring for utenpåliggende kabeltilkobling.

Produktet er utstyrt med en kald løpsbeskyttelse.

Produktet har Timer funksjon. Viften må vedlikeholdes og

rengjøres minst en gang i året for å opprettholde optimal funksjon. Vær oppmerksom på at strømmen må kuttes av for at en slik handling skal kunne utføres. Produktet er klassifisert i henhold til IPX5, godkjent for installasjon i sone 1 og 2.