

Fresh

Spalteventil AL-dB 450/40 hvit

Art. Nr 464540

- Lydreduserende
- Trinnløst spjeld
- Ekstrudert aluminium
- Filter



**Lydreduserende spalteventil for
montering i vinduskarmens øvre del.
Utstyrt med trinnløst spjeld og filter.
450/40 hvit.**

Tekniske data

[ProductUnpackageWidth]	456
[ProductUnpackageHeight]	30
[ProductUnpackageDepth]	100
[ProductMaterial]	Aluminium
[ProductEtimCode]	EC011497

Beskrivelse

Generelt

Lydreduserende spalteventil som møter høye krav til lydreduksjon. Ventilen har en spesielt utviklet front som gir lav lufthastighet og god innblanding av romluften. Finnes i to lengder: 456 mm og 806 mm. Den kortere finnes også i en variant med stormsikring, et utmerket valg for vindutsatte steder. Stormsikringen forhindrer overventilasjon som følge av vind. Som tilbehør finnes utvendig vannese laget av ABS-plast.

Innvendig ventildel

Den innvendige ventildelen er laget av ekstrudert aluminium med gavler i ABS-plast. Utstyrt med støv og insektfilter som standard. Luftstrømmen reguleres med et trinnløst spjeld som stilles inn via en reguleringsmekanisme på fronten. Ventilen kan også bestilles med en grunnventilasjonssperre, som sikrer en viss grunnventilasjon.

Montering/plassering

Ved montering skrues to festeklips fast i vinduskarmens øvre del. Ventilen trykkes fast på disse. En tetningslist som sitter på baksiden av ventilen, tetter mot karmen. For å gjøre boringen eller fresingen for luftkanalen lettere, finnes bormal og hullmal som tilbehør. Denne styrer boret og gir rett avstand mellom hullene.

Vedlikehold

For å sikre god luftkvalitet og opprettholde ventilasjonen, skal filteret rengjøres i mild såpeløsning 1-2 ganger per år. Utover dette kreves det ikke annet regelmessig vedlikehold. Ved behov er ventilen enkel å demontere for rengjøring med for eksempel støvsuger eller en liten børste. Ventilen fjernes ved å løsne skruene til festeklipsen via hullet i spjeldet. Filteret sitter i fronten, som er lett å demontere.

Tilbehør



Vannese F42
H-G + spik vit
Art. Nr 421401



Bormal F42
Art. Nr 420020