

FRESH TL-F

VÄGGVENTILER



Fresh
Ventilation

FRISK LUFT FRISKARE LIV



Fresh TL-F serien

är en unik väggventilsserie med en kondensskyddande utformning som ger en mycket komfortabel spridningsbild. Den lämpar sig utmärkt även vid golvvärme och är även försedd med filter.

Luftmängden regleras med ett steglöst precisions-spjäll som manövreras av ett skjutreglage dolt under kåpan.

Tilluftsventilen finns även i ett antal ljudreducerande varianter.



- Steglöst inställbar
- Kondensskyddande konstruktion
- Spridningsbild optimerad för golvvärme
- Inbyggt grundflöde
- Flera filteralternativ

Montering/placering

Ventilen bör placeras högt upp på väggen. Finns det en radiator, bör man sträva efter en placering ovanför denna. Vid en sådan placering utnyttjas konvektionsströmmen och man får bästa komfort. Ventilen går även utmärkt att använda vid golvvärme.

Standard (TL98F)

Tilluftsventil för väggmontage. I komplett utförande levereras ventilen med genomföring och utvändigt galler. Genomföringen består av två stosas, samt modulrör. Modulrören är byggbara mot varandra med tryckpassning. Invändig ventildel och utvändigt galler passar på stosarna med snäppfäste.

**Ljudreduktion (TL80F dBS)**

Den ljudreducerande versionen har en annan vägggenomföring jämfört med standard. Den består av ett ljudabsorberande rör, samt två korta stosas. Det ljudabsorberande röret är lätt att kapa till rätt längd med en vass kniv. Standard rörlängd är 360 mm.

**Invändig ventildel (TL-F inv)**

Den invändiga ventildelen har en kondensskyddande utformning, filter samt ett precisionsspjäll för steglös inställning av flödet. Spjällets reglage är dolt under kåpan. Spridningsbilden är noggrant konstruerad för att passa till golvvärmsystem och ventilen släpper luften både uppåt och åt sidorna. Inblandningen av rumsluft är mycket effektiv, redan någon decimeter från donet har starkt nedkyld luft fått en behaglig temperatur.

**Tillbehör****Flimmer®filter**

Flimmerfiltret är en svensk, världspatenterad filterkonstruktion och är ett högeffektivt filter med lång livslängd.



Filtret har flera unika egenskaper:

- Avskiljning på djupet längs med fibrerna.
- Lågt och konstant tryckfall under hela driftstiden.
- Lång driftstid, 1-2 år mellan filterbyten.
- Hög avskiljningsgrad på alla typer av partiklar och partikelstorlekar.
- Filtret är i sin helhet miljöanpassat, dvs brännbart.

Flimmer®filter start kit

Vid komplettering av TL-F med det högeffektiva flimmerfiltret behövs en särskilt anpassad stos. Använd därför startkitet som innehåller både filter och stos. Filter finns att köpa separat för utbyte.



Beteckning	Artikelnr	EAN nr	Kapacitet	Håltagn.	Max vägg tjocklek	OBS!
TL-F invändig del	249825	7318112498251				
TL98F	629842	7318116298420	8,1 l/s vid 10 Pa	105 mm	350 mm	Vid tjockare vägg, komplettera med ytterligare modulrör.
TL80F-dBS	638052	7318116380521	7,8 l/s vid 10 Pa	125 mm	360 mm	Vid tjockare vägg, kontakta Fresh AB
Flimmerfilter start kit	249832	7318112498329				
Flimmerfilter	423778	7318114237780				
Standardfilter F 3-pack	183293	7318111832933				
Pollenfilter F 3-pack	183294	7318111832940				

Material: ABS plast (återvinningsbar)

Färg: Vit, NCS S0502Y

Fresh AB är en av Europas ledande leverantörer av produkter för ett bättre inomhusklimat.

Produkterna hjälper till att skapa ett sundare och hälsosammare inomhusklimat för miljontals människor i sina hem och på jobbet.

Fresh ingår i en privatägd koncern. Vi är nu drygt 60 anställda och har en omsättning på ca 90 Mkr (2005). Ca: 50% av produktionen går på export till kunder i ett 15-tal länder, exempelvis Japan, Tyskland och Danmark.

Kvalitet & Miljö

För att tillgodose marknadens krav på godkända produkter med hög kvalitet, har vårt sortiment genomgått tester i vårt eget testrum såväl som hos Semko och SP samt är typgodkända enligt gällande normer. I vårt testlaboratorium sker en stor del av vår produktutveckling. Här utför vi olika kapacitet, klimat och strömningstekniska mätningar. Fresh AB:s kvalitets och miljö ledningssystem är certifierat av BVQI Sverige AB och uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001.



Återförsäljare



FRESH AB
Box 7
360 32 GEMLA
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39
E-post info@fresh.se

AD & Produktion: Kjell-Olof Askenerantz
Tryck: Markaryds Grafiska 2006-10, Art nr: 008853
Copyright © Fresh AB 2006 • Rätt till förändringar förbehålles

